DASSY® LOA WOMEN (201221)

STRETCH-WARNSCHUTZHOSE FÜR DAMEN



UMSCHREIBUNG

DASSY® Loa Women wurde für Frauen entwickelt, die komfortable und praktische Arbeitskleidung suchen. Dank der verschiedenen 4-Way-Stretch-Einsätze, eines zusätzlichen Stretch-Einsatzes an den Hüften und eines elastischen Bunds bewegt sich diese Warnschutzhose der Klasse 1 für Damen mühelos mit Ihnen mit. Cordura®-Verstärkungen erhöhen die Abriebfestigkeit in besonders beanspruchten Bereichen, während die durchdachte Taschenaufteilung dafür sorgt, dass Ihre Werkzeuge immer griffbereit sind. DASSY® Loa Women eignet sich außerdem für die Industriereinigung und ist dank des Einsatzes von 65 % recyceltem Polyester im Hauptstoff GRS-zertifiziert.



PRODUKTDATEN

verstellbare Rückenelastik, verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss, Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluß, multifunktionelle Gürtelschlaufe, Handytasche, Zollstocktasche, Stiftefach, Cuttertasche, reflektierende Details, offene Gesäßtasche, 2 Vordertaschen, segmentierte Reflexstreifen von 80 mm, elastischer Bund an der Seite, Stretch-Einsätze an der Seite, verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss, Oberschenkeltasche mit Klappe und Klettverschluss, Schlaufe für Ausweishalter, 4-Way Stretch an Kniekehle, Schritt und hinten unter dem Bun, ideal zur Veredelung, straight leg, Taschen mit Cordura® verstärkt



Stoffe - **PESCORE 41** | 65% recyceltes Polyester/ 35% Baumwolle, +/- 245 g/m² | Global Recycled Standard - Main fabric contains at least 65% GRS certified recycled material. Control Union CB-CUC-1405389 | OEKO-TEX® Standard 100 | mechanischer Stretch-Stoff

Stoffe - **PESCOSPARE 76** | 58% Polyester Recyceltes / 28% Baumwolle / 12% Elastomultiester / 2% Elasthan, +/- 260 g/m²

Stoffe - **PASPA 01 - 4-Wege-Stretch Cordura® Einsätze** | 88% Polyamid/12% Elasthan, +/- 260 g/m²

Farben - nachtblau/neongelb, schwarz/neongelb, nachtblau/neonorange

6895 6790 5868

Grössen

BE-FR-ES STANDAARD **34-52**
DE-NL-PL-HR-IT-CZ STANDAARD **32-50**
UK STANDAARD **6-24**
NO-SE-FI-EE-LT-IS STANDAARD **C32-C50**

Waschanleitung

Max 50 cycles

Klassifikation

CE Kategorie II

Zertifizierung EN ISO 20471: 2013+A1:2016 - Klasse 1