DASSY® TOBA (250120)

STRETCH-WARNSCHUTZ-SHORTS



UMSCHREIBUNG

Warme Arbeitstage verlangen nach leichter Arbeitskleidung, die zuverlässig Leistung bringt. Deshalb gibt es DASSY® Toba: Warnschutz-Arbeitsshorts der Klasse 1, die Sichtbarkeit mit strategisch platzierten 4-Way-Stretch-Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit kombinieren. Die zahlreichen funktionellen Taschen bieten ausreichend Stauraum für Ihre täglichen Werkzeuge, während der Stoff mit recyceltem Polyester für den intensiven Einsatz ausgelegt ist. Sie brauchen etwas mehr Länge? Dank des auslassbaren Saums können Sie die Shorts ganz einfach um 3 cm verlängern. DASSY® Toba ist außerdem auf eine lange Lebensdauer ausgelegt: Die Shorts eignen sich für die Industriereinigung und sind GRS-zertifiziert.



PRODUKTDATEN

auslassbarer Saum (3 cm extra), verstellbare Rückenelastik, verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss, Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluß, multifunktionelle Gürtelschlaufe, Handytasche, Zollstocktasche, Stiftefach, Cuttertasche, zum Bedrucken und Besticken geeignet, straight leg, 2 Vordertaschen, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, offene Gesäßtasche, Schlaufe für Ausweishalter, segmentierte Reflexstreifen von 50 mm, Oberschenkeltasche mit Klappe und Klettverschluss, 4-Way Stretch Stretch im Schritt und hinten unter dem Bund



Stoffe - **PESCORE 41** | 65% recyceltes Polyester/ 35% Baumwolle, +/- 245 g/m² | Global Recycled Standard - Main fabric contains at least 65% GRS certified recycled material. Control Union CB-CUC-1405389 | OEKO-TEX® Standard 100 | mechanischer Stretch-Stoff

Stoffe - **PESCOSPARE 76** | 58% Polyester Recyceltes / 28% Baumwolle / 12% Elastomultiester / 2% Elasthan, +/- 260 g/m²

Stoffe - **PASPA 01 - 4-Wege-Stretch Cordura® Einsätze** | 88% Polyamid/12% Elasthan, +/- 260 g/m²

Farben - nachtblau/neongelb, schwarz/neongelb, nachtblau/neonorange

6895 6790 5868

Grössen

BE-FR-ES STANDAARD **36-62**
DE-NL-PL-HR-IT-CZ STANDAARD **42-68**
UK STANDAARD **28-52**
NO-FI-EE-LT-IS-DK STANDAARD **C42-C68**

Waschanleitung

Max 50 cycles

Klassifikation

CE Kategorie II

Zertifizierung EN ISO 20471: 2013+A1:2016 - Klasse 1